

## Maskeertape | Crêpe

De hoogwaardige Meesterhand Maskeertape Crêpe is uitermate geschikt voor standaard maskeerwerkzaamheden voor zowel de schilder als industrieel gebruik. De tape is bestand tegen temperaturen tot 60°C en laat geen lijmresten achter na het verwijderen tot maximaal 24 uur\*.

### VOORDELEN

- Universeel inzetbaar voor zowel schilder als industrieel gebruik
- Voorzien van dubbele latex impregnering
- Laat geen lijmresten achter na het verwijderen (maximaal na 24 uur\*)
- Ook geschikt voor ruwere ondergronden
- Extra stevig (scheurt niet)
- Geschikt voor zowel oplosmiddel houdende- als watergedragen lakken en verven

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Drager	Geïmpregneerd papier
Kleeflaag	Rubber
Totale dikte	130µ
Rek bij breuk	9%
Trekkracht	4kg / cm
Kleefkracht (op staal)	260gr / cm
Temperatuur bestendig	Tot 60°C (Let op bij gebruik achter ramen, bij zonlicht kan de temperatuur aanzienlijk oplopen)
Opslag	Koel en droog bij een temperatuur van 13-21°C



### ARTIKELGEGEVENS

	Lengte 50m		
Verkrijgbaar in de breedtes	25mm	30mm	38mm

**Disclaimer**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.